

### Tierrafino T -paint tekstuurimaali

- Tuotekuvaus** Tierrafino T-paint tekstuurimaali on luonnon raaka-aineista valmistettu maali sisäseinille ja -katoille. Se levitetään siveltimellä tai telalla. Se soveltuu hengittäville alustoille, tasaa kosteutta ja on antistaattinen. T-paintiin voidaan lisätä kimalteita ja erikoishiekkoja elävöittämään pintaa.
- Värit** Kahdeksan perusväriä: Dover valkoinen, Delphi valkoinen, Roman okra, Nassau oranssi, Djenné punainen, Ayers Rock punainen, Iquitos vihreä ja Gomera harmaa. Kaikkia värejä voidaan sekoittaa keskenään. Tekstuurimaali on mahdollista pigmentoida myös erikoisväreihin Tierrafino tai muilla pigmenteillä.
- Ominaisuudet** Tierrafino T-paint tekstuurimaalissa tuntuu maa-aineksen tuoksu. Se on sakeata eikä valu. Sitä ei tule levittää pinnoille, jotka ovat allttiina vedelle. T-paint vähentää kaikua karkean rakenteensa ansiosta. Maali on värinpitävä.
- Alustat** Alustan tulee olla kuiva, imukykyinen, pölytön ja rasvaton. Käsitellessä sileät ja moniväriset Tierrafino contact fine pohjustusaineella. MDF -levyt, lakatut pinnat, kovalevyt, muovi ja tadelakt käsitellään myös contact finella. Koska maalipinta on ohut, alustan rakenne jää näkyville. Tasainen ja valmis alusta maalille syntyy Tierrafino Kalk ja Base laasteista.
- Käyttöolosuhteet** Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.
- Sekoitus** Lisää 2 kg T-paintia 1 litraan haaleata vettä koko ajan sekoittaen kunnes maali on paksua. Anna maalin asettua 10 minuuttia, sekoita uudestaan ja lisää tarvittaessa vettä.
- Käyttö** Tierrafino T -paint levitetään telalla tai siveltimellä. Pinnan rakenne paranee mikäli se telataan tai sivellään varovasti uudestaan. Tee haluamasi rakenne pinnalle ja anna sen kuivua. Mikäli haluat tehdä hienon karkean laastipinnan levitä toinen kerros maalia ja hankaa se sienellä hetken asetuttuaan. T-paint soveltuu kuvio- ja sabloonamaalaukseen. Käytä hyvää maalarinteippiä kuivalle maalatulle pinnalle.
- Viimeistely** Kun pinta on kuiva, pyyhi se huolellisesti kostealla sienellä. Tällöin nousevat esiin hiekan värit. Harjaa sen jälkeen pinta nopeasti käsin esim. tapettiharjalla. Se antaa kiiltoa hiekalle. Toista tarvittaessa. Käytä Tierrafino wax suojavahaa suojaksi vedelle ja lialle.

### Tierrafino T -paint tekstuurimaali

<b>Lisävärit</b>	Liota kuivaa pigmenttiä vedessä 24 tuntia ennen sen sekoittamista T-paintiin.
<b>Menekki</b>	Noin 1 kg/m <sup>2</sup> kerrosta kohti. Useimmiten 1 kerros riittää. Menekki voi olla suurempi, mikäli alusta on erityisen imukykyinen.
<b>Kuivumisaika</b>	Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) T -paint kuivuu 2–6 tunnissa. Kovettuu 10 päivässä.
<b>Ohennusaine</b>	Vesi.
<b>Käyttöaika</b>	Veteen sekoitettu massa säilyy viikon.
<b>Koostumus</b>	Savi, hiekka, tärkkelys. Luonnon pigmenteistä johtuen voi eri erien välillä olla eroja värisävyissä.
<b>Työturvallisuus</b>	Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattoon levitetessä suojaa silmät turvalaseilla.
<b>Säilytys</b>	Kuivassa ja viileässä, suojattava jäätymiseltä.
<b>Pakkaukset</b>	1 kg, 6 kg ja 12,5 kg astiat.
<b>Alustat</b>	Katso taulukko sivulla 3.
<b>Valmistaja</b>	Tierrafino B.V.
<b>Maahantuojaja</b>	Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki

**Huomautus** Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti, Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

### Tierrafino T -paint tekstuurimaali

Alusta	Kiinnittyvyys	Peittokyky	Ohjeita	Contact fine pohjustusaine
Levyypinnat, kipsilevyt	****	****		X
Kipsitasoitettut levyypinnat	****	**		X
Uusi kalkkilaasti	****	***		X
Betoni, sileä	*****	****		X
Aquapanel	*****	****		X
Fermacell, kuitukipsilevyt	*****	**		X
Siporex	*****	***		X
Tiili	***	***		X
Kovalevyt	*	***	Hionta	X
MDF	***	***	Hionta	X
Lakattu puu	*	**	Hionta	X
Käsittlemätön puu	*****	***		X
Vaneri, Triplex	*****	***		X
Sisustuslaasti (savi)	****	***		
Base muotoilulaasti (savi)	****	***		
Savilevyt	****	*		X
Punainen Base-muotoilulaasti	****	**		
Tadelakt	**	**	Hionta	X
Muovi	*	*	Hionta	X
Metalli	*	*	Hionta	X
Kartonki, pahvi	****	***		X
Lateksi	***	***		X
Tapetti	***	***		X

#### Kiinnittyvyyden ja peittokapasiteetin luokat

*	Erittäin huono	3-4 kerrosta T paint maalia
**	Huono	3 kerrosta T paint maalia
***	Normaali	2 kerrosta T paint maalia
****	Hyvä	1-2 kerrosta T paint maalia
*****	Erittäin hyvä	1-2 kerrosta T paint maalia

Kaikki arvot koskevat käsittelemättömiä alustoja. Tierrafino **Contact Fine** pohjustusaineella käsitellyt pinnat nousevat luokkaan \*\*\*\* kiinnittyvyyden ja peittokapasiteetin osalta. Huomioi alustan väri. Tummat pinnat vaativat enemmän valkoista maalia. Vaalea alusta vaatii enemmän Gomeran harmaata kuin tumma alusta.