

TIERRAFINO DryPaint savimaalin maalausohje

Tuotekuvaus:

Tierrafino DryPaint on 100% ympäristöystävällinen savimaali sisätiloihin.

Pohja:

Pohjan tulee olla kuiva ja pölytön ja rasvaton. Erittäin värikkäät pinnat tarvitsevat lisäkerroksen savimaalia tai esikäsitteilyn Tierrafino Contact Fine - tuotteella. Levitä Tierrafino Contact Fine sileille pinnoille, jos epäilet tuotteen tarttuvuutta pinnalle sekä imukyvyttömillä pinnoille. Levitä Tierrafino Fixiä erittäin imukykyisille pinnoille. Jos pohja on epätasainen, levitä ensin Tierrafino BASE savipohjainen pohjalaasti.

Sekoitus:

Ennen työn aloitusta tarkista tilaamiesi maalien värit. Eri valmistus- ja pakkauserien välillä voi olla pieniä eroja. Käytä vain saman erän maalia samalle pinnalle.

Tierrafino DryPaint on savipohjainen jauhe, joka sekoitetaan veteen. Älä sekoita enempää maalia kuin aiot käyttää 2-3 päivän sisällä. Sekoita vesi suhteessa: 1 kg DryPaint jauhetta 1,5 litraan vettä. Lisää DryPaint jauhetta hitaasti veteen ja sekoita 5 minuuttia porakoneella pienellä maalisekoittimella. Pienet kokkareet jäävät vielä näkyviin. Anna maalin seistä 30 minuuttia. Sekoita nyt vielä 5 minuuttia maalisekoittimella suurella nopeudella, kunnes saat tasaisen ja sileän maaliseoksen. Suosittelemme sekoittamaan maalimassan jo edellisellä päivänä ja sekoittamaan massan uudelleen seuraavana päivänä. Silloin maalissa oleva tärkkelys on varmasti liuennut tasaisesti massaan. Säilyvyyttä voi pidentää säilyttämällä maalia suljetussa astiassa jääkaapissa.

Jos maali halutaan säilyttää, lisätään pigmenttipasta maalimassaan ja sekoitetaan hyvin. Värisekoituksissa sekoita koko tarvitsemasi maalierä kerralla.

Maalaus:

DryPaint levitetään siveltimellä tai telalla. Jos halutaan hyvin sileä pinta (vähemmän telan tai siveltimen jälkiä) sivele tai telaa pinta muutaman minuutin kuluttua uudelleen Anna sen jälkeen kuivua kokonaan. Levitä toinen kerros yllä kuvatulla tavalla vähintään 4 tunnin kuluttua siitä, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. Useimmissa tapauksissa kaksi kerrosta riittää hyvän peittävyuden saavuttamiseen. Huomaa, että DryPaint on tummempi ollessaan märkä ja vaalenee kuivuessaan. DryPaint voidaan myös kiillottaa muovilastalla kiiltäväksi stucco-pinnaksi. Pinta voidaan myös viimeistellä erilaisilla vahoilla.

Kuivumisaika:

Normaalioloissa (+20°C ja 60% suhteellinen ilmankosteus) DryPaint kuivuu 2-6 tunnissa. Täysin kovettunut se on 2 päivässä. Käytä maalarinteippiä DryPaintille vasta 24 tunnin kuluttua kovettumisesta.

Ohenne:

Vesi.

Olosuhteet:

Lämpötilan on oltava yli +5 C.

Menekki:

Noin 85 g/m² kerrosta kohden. (yksi kerros).

Koostumus:

Savi, tärkkelys ja vedenpehmentäjä.

Hoito:

Tierrafino DryPaintin pintaa voidaan pyyhkiä kuivalla. Älä käytä pesuaineita tai vettä. Kuten muissakin luonnontuotteissa tahroja voi poistaa esim. pyyhekuvilla.

Varastointi:

Suljetussa astiassa, kuivassa ja viileässä. Avaamaton pakkaus säilyy käyttökelpoisena jopa 3 vuotta.

Työvälineet:

Sekoitusastia, maalisekoitin, pensseli, tela.

Pakkauskoot:

2 kg ja 8 kg

Valmistaja:

Tierrafino B.V.

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino B.V. äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino B.V. tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

